



**NELBRINDES**

Fone: (51) 3147 0799  
Whatas: (51) 99153 4902 (Jéferson)  
E-mail: vendas@nelbrindes.com.br  
Site: [www.nelbrindes.com.br](http://www.nelbrindes.com.br)  
Euclides da Cunha 350 - Sala 04  
Rui Barbosa - Montenegro / RS

**MOUSE PAD TECIDO PRETO OU PERSONALIZADO**

Impressão: digitalizada, silk screen ou off set 4x0 cor(es)

Superfície: Tecido Semi Lycra

Formato: 22x18 cm

**Base: Borracha Látex Neopreme 3 mm antiderrapante**

Embalagem: Plástica individual

260 peças R\$ 6,70 a unidade



Total R\$ 1.742,00

Entrega 15 à 20 dias úteis (À variar o tempo de transporte)

Prazo de pagamento 30 dias

Frete CIF

Validade da Proposta: 180 dias

Dados Bancários:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi

Agência: 0119

Conta: 37171-8

Estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Montenegro/RS, 21 de Maio de 2026

「21.800.593/0001-40」

J R KOETZ SERVIÇOS - ME

R. EUCLIDES DA CUNHA, Nº350  
APT 04, B. RUI BARBOSA

「CEP 95780-000 MONTENEGRO/RS」

J R KOETZ SERVIÇOS ME  
CNPJ: 21.800.593/0001-40  
Inscr. Est.: 078/0105877

# Especificação do Material:

## Espuma ortopédica:

Espuma ortopédica é um material com alta densidade, oferecendo suporte e alívio de pressão. É frequentemente utilizada em colchões, travesseiros e outros produtos para melhorar a postura, reduzir dores nas costas, pulsos, e prevenção contra a LER.

## Tecido Semi-Lycra:

O tecido semi-lycra, também conhecido como viscolycra, é uma mistura de viscose e elastano, resultando em um tecido leve, macio e confortável, com boa elasticidade e caimento. É uma opção popular para roupas casuais e de verão, oferecendo frescor e boa absorção de umidade.

## Borracha Látex Neoprene:

### Espuma de Látex - Airfit

## FICHA TÉCNICA

**Produto:** ESP LTX STD 1,5MM D30R PTO 1,52 ST

**Código:** 231739

**Apresentação:** A espuma é fornecida em rolos de com largura de 1,52m.

**Composição da espuma:** Material à base de látex de SBR, tensoativos, antioxidante, carga, biocida, pasta vulcanizante e pigmentos.

**Aplicação:** Material indicado para uso em Palmilhas, peças para enchimentos para indústria de calçados em geral.

**Armazenamento:** Recomenda-se estocar em embalagem fechada, protegido da luz, calor e umidade.

**Outras recomendações:** Não se recomenda lavagem em máquina, imersão em água e outros líquidos, limpeza somente com pano umedecido em água, não secar em máquinas com temperatura acima de 40°C.

Propriedade	Unidade	Norma	Especificação Espuma	
			Valor	Tolerâncias
Espessura	mm	Norma Interna	1,50	±10%
Densidade	kg/m³	Norma Interna	270,00	± 10%