

## Item 3 – ARMÁRIO EM MDP 25MM CINZA



### Descrição do Item:

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir:

**Tampo:** Chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência na parte superior e inferior do tampo, na cor cinza claro. Devendo possuir bordas arredondadas em todo seu perímetro e protegidas por fita de poliestireno na mesma cor do tampo;

**Portas:** Duas portas de abrir em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido na mesma cor do tampo; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças metálicas que permita abertura de no mínimo 110°; As portas devem manterem-se pressionadas para dentro sem folgas depois de fechadas; Possuir um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado na coloração do móvel.

**Fechadura:** Cada fechadura deverá ter segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; As chaves devem possuir sistema de segurança que permita a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Chave em duplicata.

**Prateleiras:** 03 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais e longitudinais protegidas por fita de poliestireno no mesmo padrão do revestimento do tampo; Cada prateleira contém (no mínimo) quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.

**Base:** Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno no mesmo padrão do revestimento do tampo; Possuir reguladores de nível pelo lado interno do armário.  
Capacidade de carga de cada prateleira: mínimo 30kg

**Laterais:** Chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno no mesmo padrão do revestimento do tampo; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças;

**Fundo:** Chapa única com no mínimo 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado ou metal emborrachado.

**Medidas em mm:**

Largura: 800 mm

Profundidade: 500 mm

Altura: 1600 mm