

Maxxy Led

Painel Slim Quadrado Branco

Modelo Backlight



Potência

24W

3000K - MAX-1243
4000K - MAX-1244
6500K - MAX-1243

- Ferro, alumínio e ABS
- Vida útil: 25.000h
- Voltagem: Bivolt
- Não dimerizável

- Altura: 292mm
- Largura: 292mm
- Profundidade: 8mm

Lúmens	2.640 lm
Ângulo de Abertura	120°
Fator de Potência	≥0.50
Frequência	50/60Hz
Tensão	85-265V

Acompanha: 4 presilhas



Potência

36W

4000K - MAX-14364
6500K - MAX-14366

- Ferro, alumínio e ABS
- Vida útil: 25.000h
- Voltagem: Bivolt
- Não dimerizável

- Altura: 418mm
- Largura: 418mm
- Profundidade: 35mm

Lúmens	3.960 lm
Ângulo de Abertura	120°
Fator de Potência	≥0.50
Frequência	50/60Hz
Tensão	85-265V

Acompanha: 4 presilhas



Potência

48W

4000K - MAX-16484
6500K - MAX-16486

- Ferro, alumínio e ABS
- Vida útil: 25.000h
- Voltagem: Bivolt
- Não dimerizável

- Altura: 618mm
- Largura: 618mm
- Profundidade: 35mm

Lúmens	5.280 lm
Ângulo de Abertura	120°
Fator de Potência	≥0.50
Frequência	50/60Hz
Tensão	85-265V

Acompanha: 4 presilhas



Potência

48W

3000K - MAX-1483
4000K - MAX-1484
6500K - MAX-1486

- Ferro, alumínio e ABS
- Vida útil: 25.000h
- Voltagem: Bivolt
- Não dimerizável

- Altura: 320mm
- Largura: 1220mm
- Profundidade: 35mm

Lúmens	5.280 lm
Ângulo de Abertura	120°
Fator de Potência	≥0.50
Frequência	50/60Hz
Tensão	85-265V

Acompanha: 4 presilhas



Proteção IP20 (Uso Interior):

Não utilize em áreas expostas a umidade ou em luminárias totalmente vedadas.

