

CATRACA PcD HIKVISION DS-K3BC411X-RS

Solução de controle de acesso com passagem ampliada para pessoas com mobilidade reduzida, operação assistida e estrutura robusta em aço inox.



Vão útil ampliado
até 900 mm

Estrutura
Aço inox SUS304

Aplicação
Ambientes internos

Principais diferenciais

- Portinhola automática pivotante com operação sempre fechada.
- Liberação para entrada ou saída, com modos unidirecional, bidirecional e passagem livre em um sentido.
- Mecanismo para operação contínua, indicado para edifícios, fábricas, portos, aeroportos e áreas de controle reforçado.
- Em emergência, a barreira pode liberar a saída para facilitar evacuação.
- Corpo preparado para integração com controladora e leitoras de acesso conforme o projeto.

Aplicações recomendadas

Portarias corporativas, recepções, indústrias, condomínios, órgãos públicos, acessos controlados e áreas com exigência de circulação PcD.

Especificações técnicas

Modelo	DS-K3BC411X-RS
Tipo	Catraca/portão swing gate para acesso PcD
Largura de passagem	até 900 mm
Dimensões	1200 x 200 x 1020 mm
Material	Aço inox SUS304
Alimentação	100 a 240 VAC / 50–60 Hz
Proteção	IP54
Taxa de passagem	20 a 60 pessoas por minuto
Tempo de destrave	0,2 s
Peso	35 kg

Observações

Produto indicado para ambientes internos. Controladora de acesso e leitoras podem variar conforme a configuração do projeto e os acessórios escolhidos.

Apresentação comercial

Folder desenvolvido para uso em proposta, apoio comercial e apresentação técnica resumida.